

# Varistone Varifalt 0-6 MOD

## *Gemodificeerd koudasfalt*



### **Omschrijving:**

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD is een kant en klaar gemodificeerd koudasfalt, geschikt voor reparatie van asfaltschades en andere doeleinden.

### **Toepassing:**

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD is geschikt voor het uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken plaatsen in het asfaltvlak.

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD is tevens geschikt voor het repareren van sleuven, het vullen van aansluitingen tussen asfalt en (betonnen) klinkers en het repareren van betonpaden of –wegen.

### **Eigenschappen:**

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD is makkelijk verwerkbaar, heeft een grote kleefkracht en een blijvend stroef oppervlak.

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD is direct belastbaar na verdichting met asfaltstamper of trilplaat.

### **Vorbereiding:**

Het te behandelen oppervlak droog, stof- en vetvrij maken. Om de hechting te vergroten de ondergrond inspuiten met Varifalt Kleefprimer.

### **Verwerking:**

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD uit de emmer nemen, kunststof binnenzak openen, uitgieten en regelmatig verspreiden over het oppervlak.

Zorg ervoor dat u een overhoogte aanhoudt van 10 a 15 %. Daarna afstrooien met (breker)zand om hechting aan de oppervlakte te verminderen, zeker bij warm weer. Als laatste verdichten met behulp van een asfaltstamper of trilplaat.

### **Technische gegevens:**

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD bestaat uit split, zand en een kationische polymeeremulsie (type O.M.)

### **Verpakking:**

Emmers van 25 kg met PE binnenzak (36 per pallet) Andere gradaties, ZOAB samenstellingen en kleur rood op aanvraag leverbaar.

### **Houdbaarheid:**

Eén jaar na productiedatum.

Mits droog opgeslagen op een schaduwrijke plaats.

### **Millieu:**

VARISTONE Varifalt 0-6 MOD bevat geen voor het milieu schadelijke stoffen. Tevens voldoet het aan het bouwstoffenbesluit en besluit bodemkwaliteit.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.