

# VARISTONE Eco Krachtreiniger

*Biologisch afbreekbare reiniger*



**VARISTONE®**

## **Technische productinformatie:**

VARISTONE Eco Krachtreiniger is een reiniger op basis van tensiden van 100% hernieuwbare grondstoffen.

VARISTONE Eco Krachtreiniger werkt op basis van natuurlijke zuren met een krachtige en zeer effectieve reiniging.

## **Toepassing:**

VARISTONE Eco Krachtreiniger is geschikt voor het reinigen van zuurbestendige natuurstenen, leisteen, keramische oppervlakken zoals klinkers, splittegel, geglazuurde-\* en ongeglaazuurde tegels, betonelementen, balkons en terrassen.

VARISTONE Eco Krachtreiniger is geschikt voor het verwijderen van organische vervuiling op betonstenen en kalkvrije natuurstenen, vettige verontreiniging en het verwijdert kalkaanslag.

## **Verwerking:**

VARISTONE Eco Krachtreiniger gelijkmatig en verzadigd aanbrengen, op een van te voren nat gemaakte ondergrond. Aanbrengen met lage druk met behulp van een zuurbestendig sproeiapparaat. Afhankelijk van de vervuiling, 1:3 met water verdunnen. Bij zwaardere vervuilingen puur aanbrengen.

Na een inwerktijd van ca. 5 tot 10 minuten het materiaal met een borstel gelijkmatig schrobben en afspoelen met water.

Zorg ervoor dat het oppervlak tussentijds niet kan indrogen, eventueel met water besprenkelen. Tot slot het gehele oppervlak met veel water naspoelen en dweilen om alle restanten te verwijderen.

Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten.

## **Let op!**

Niet op oppervlakken zoals bijvoorbeeld zuurgevoelige tegels, gepolijst marmer en kalksteen gebruiken.

Geglazuurde\* oppervlakken slechts kort reinigen en direct afspoelen. Metaal direct na het reinigen tegen corrosie beschermen d.m.v. een olie. Bescherm chroom en nikkel oppervlakken voordat u het product toepast.

## **Verbruik:**

Afhankelijk van de vervuiling per behandeling, de reiniger verdunnen met water 1:3. Met 1 liter kunt u ca. 5 – 7 m<sup>2</sup> reinigen.

Bij zwaardere vervuilingen de reiniger eventueel onverdund (puur) aanbrengen.

## **Levering:**

VARISTONE Eco Krachtreiniger wordt geleverd in flacons van 1 liter.

## **Opslag:**

VARISTONE Eco Krachtreiniger is in gesloten verpakking, minstens 2 jaar houdbaar, mits opgeslagen bij een temperatuur van 20°C. Beschermen tegen vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen.

## **Milieu:**

Neem passende maatregelen om ongecontroleerde verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat VARISTONE Eco Krachtreiniger onverdund en onnodig in afvoerkanalen, in oppervlakte water of in grondwater terecht komt.

# VARISTONE Eco Krachtreiniger

*Biologisch afbreekbare reiniger*



**VARISTONE®**

## **Veiligheid:**

Bewaar VARISTONE Eco Krachtreiniger op een veilige plaats.

Buiten bereik van kinderen houden!

Draag tijdens de verwerking een veiligheidsbril en geschikte handschoenen en -kleding.

Direct contact met de huid en ogen vermijden.

Indien de vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk met water spoelen en uw arts raadplegen.

Indien de vloeistof in contact komt met de huid, deze met water en zeep afspoelen.

Bij inname direct een arts raadplegen.

Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie.

Voor de volledige veiligheidsinformatie verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Deze is te downloaden op onze website [www.VARISTONE.nl](http://www.VARISTONE.nl).

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.